

Tubería de acero al carbón con costura. Cédula 10 y 40

*ERW carbon steel pipe.
Schedule 10 and 40*

4



Tubería Negra
Black Pipe



Tubería Horneada Roja
Red Powder Coating Pipe



Tubería Galvanizada
Hot-Dip Zinc Galvanized Pipe

Aprobaciones y Especificaciones:

1. ASTM A135 grado A.
2. ASTM A795 grado A.
3. ASTM A53 grado A.
(Desde 1" hasta 8")



Cédula 10, pesos y dimensiones.

Schedule 10 weights and dimensions.

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERNO		DIAMETRO INTERNO		ESPESOR		PESO POR PIE
NPS	OD		ID		WALL		WT./FT.
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.
1	1.315	33.4	1.097	27.9	0.109	2.77	1.405
1¼	1.660	42.2	1.442	36.6	0.109	2.77	1.807
1½	1.900	48.3	1.682	42.7	0.109	2.77	2.087
2	2.375	60.3	2.157	54.8	0.109	2.77	2.640
2½	2.875	73.0	2.635	66.9	0.120	3.05	3.354
3	3.500	88.9	3.260	82.8	0.120	3.05	4.336
4	4.500	114.3	4.260	108.2	0.120	3.05	5.619
5	5.563	141.3	5.295	134.5	0.134	3.40	7.780
6	6.625	168.3	6.357	161.5	0.134	3.40	9.298
8	8.625	219.1	8.249	209.5	0.188	4.78	16.960

Cédula 40, pesos y dimensiones.

Schedule 40 weights and dimensions.

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERNO		DIAMETRO INTERNO		ESPESOR		PESO POR PIE
NPS	OD		ID		WALL		WT./FT.
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.
1	1.315	33.4	1.049	26.6	0.133	3.38	1.68
1¼	1.660	42.2	1.380	35.1	0.140	3.56	2.27
1½	1.900	48.3	1.610	40.9	0.145	3.68	2.72
2	2.375	60.3	2.067	52.5	0.154	3.91	3.66
2½	2.875	73.0	2.469	62.7	0.203	5.16	5.80
3	3.500	88.9	3.068	77.9	0.216	5.49	7.58
3½	4.000	101.6	3.548	90.1	0.226	5.74	9.12
4	4.500	114.3	4.026	102.3	0.237	6.02	10.80
5	5.563	141.3	5.047	128.2	0.258	6.55	14.63
6	6.625	168.3	6.065	154.1	0.280	7.11	18.99
8**	8.625	219.1	7.981	202.7	0.322	8.18	28.58